



- Die Leuchte ist für Wandinbaumontage einsetzbar und wird mit einer vormontierten, neutral weiß bedruckten 10mm Acrylglasscheibe geliefert.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind enthalten.
- Leuchtenkörper zum Einbau in Geräte-Doppeldosen.
- Geräte-Doppeldose nicht im Lieferumfang enthalten.
- Geräte-Doppeldosen der Firma Kaiser, z. B. Hohlwand-Installation: Art.-Nr. 9062-02, Wandausnehmung 2 x Ø 68 mm / Unterputz-Installation: Art.-Nr. 1656-21, Wandausnehmung 2 x Ø 60 mm / Ortbeton: Art.-Nr. 1269-01, Wandausnehmung 60 x 131 mm.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 17 Meter
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss
- Farbe: weiß / schwarz
- Abmessungen (B x H x T): 191 x 129 x 27 mm
- Abmessungen Scheibe (B x H x T): 185 x 115,5 x 10 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: II

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
BL17460A	ALULINE PREMIUM E170 WE LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	11mA
BL17460A-ELC	ALULINE PREMIUM E170 WE LED + ELC - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
BL17460A-MSÜ	ALULINE PREMIUM E170 WE LED + MSÜ3 - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
BL17460A-SE	ALULINE PREMIUM E170 WE LED + SET009 - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
BL17460A-ST	ALULINE PREMIUM E170 WE LED + SET010 - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
BL17460D	ALULINE PREMIUM E170 WE LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	11mA
BL17460D-ELC	ALULINE PREMIUM E170 WE LED + ELC - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
BL17460D-MSÜ	ALULINE PREMIUM E170 WE LED + MSÜ3 - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
BL17460D-SE	ALULINE PREMIUM E170 WE LED + SET009 - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
BL17460D-ST	ALULINE PREMIUM E170 WE LED + SET010 - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
BL17465A	ALULINE PREMIUM E170 WE LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	14mA
BL17465A-ELC	ALULINE PREMIUM E170 WE LED + ELC - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
BL17465A-MSÜ	ALULINE PREMIUM E170 WE LED + MSÜ3 - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
BL17465A-SE	ALULINE PREMIUM E170 WE LED + SET009 - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
BL17465A-ST	ALULINE PREMIUM E170 WE LED + SET010 - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
BL17465D	ALULINE PREMIUM E170 WE LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	14mA
BL17465D-ELC	ALULINE PREMIUM E170 WE LED + ELC - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
BL17465D-MSÜ	ALULINE PREMIUM E170 WE LED + MSÜ3 - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
BL17465D-SE	ALULINE PREMIUM E170 WE LED + SET009 - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
BL17465D-ST	ALULINE PREMIUM E170 WE LED + SET010 - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C Lichtstromverhältnis 15%-50% / 100% Not/Netz
 NiMh-Akku 4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570001) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
BL27462A	ALULINE PREMIUM E170 WE EB LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
BL27462A-SC	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SC LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
BL27462A-SL	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SL LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
BL27462A-SWX	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SWX LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	1h
BL27462D	ALULINE PREMIUM E170 WE EB LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
BL27462D-SC	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SC LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
BL27462D-SL	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SL LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
BL27462D-SWX	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SWX LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	1h
BL27467A	ALULINE PREMIUM E170 WE EB LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
BL27467A-SC	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SC LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
BL27467A-SL	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SL LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
BL27467A-SWX	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SWX LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	1h
BL27467D	ALULINE PREMIUM E170 WE EB LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
BL27467D-SC	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SC LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
BL27467D-SL	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SL LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
BL27467D-SWX	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SWX LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	1h
BL27460A	ALULINE PREMIUM E170 WE EB LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
BL27460A-SC	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SC LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbetriebs- dauer
BL27460A-SL	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SL LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
BL27460A-SWX	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SWX LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	3h
BL27460D	ALULINE PREMIUM E170 WE EB LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
BL27460D-SC	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SC LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
BL27460D-SL	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SL LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
BL27460D-SWX	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SWX LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	3h
BL27465A	ALULINE PREMIUM E170 WE EB LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
BL27465A-SC	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SC LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
BL27465A-SL	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SL LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
BL27465A-SWX	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SWX LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	3h
BL27465D	ALULINE PREMIUM E170 WE EB LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
BL27465D-SC	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SC LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
BL27465D-SL	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SL LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
BL27465D-SWX	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SWX LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	3h
BL27461A	ALULINE PREMIUM E170 WE EB LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
BL27461A-SC	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SC LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
BL27461A-SL	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SL LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
BL27461A-SWX	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SWX LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	8h
BL27461D	ALULINE PREMIUM E170 WE EB LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
BL27461D-SC	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SC LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
BL27461D-SL	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SL LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
BL27461D-SWX	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SWX LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	8h
BL27466A	ALULINE PREMIUM E170 WE EB LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
BL27466A-SC	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SC LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
BL27466A-SL	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SL LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
BL27466A-SWX	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SWX LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	8h
BL27466D	ALULINE PREMIUM E170 WE EB LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
BL27466D-SC	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SC LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
BL27466D-SL	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SL LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
BL27466D-SWX	ALULINE PREMIUM E170 WE EB-SWX LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	8h

■ Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
530083	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind		
530097	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil oben		