



- Die Leuchte wird in Universalbauweise geliefert und kann wahlweise als Wand-, Decken- oder Auslegermontage montiert werden.
- Leuchtengehäuse mit unterseitigen Lichtaustrittsfenstern.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Deckenadapter, eine Rückwand sowie ein Piktogramm-/Scheiben-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind enthalten.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 23 m
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Material: Aluminium
- Farbe: weißaluminium (silber)
- Abmessungen (B x H x T): DM 265 x 167 x 80 mm / WM 265 x 148 x 81 mm / ALM 286 x 148 x 80 mm
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: I
- IK-Schutzklasse: IK03

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Batteriestrom- aufnahme
Standard					
BL17700	ABOX PREMIUM 200 UM LED - weißaluminium	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	14 mA
BL17700-DA	ABOX PREMIUM 200 UM LED + DALI - weißaluminium	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	14 mA
BL17700-ELC	ABOX PREMIUM 200 UM LED + ELC - weißaluminium	2 W LED-Leiste	260 lm	6,0 VA	14 mA
BL17700-MSÜ	ABOX PREMIUM 200 UM LED + MSÜ3 - weißaluminium	2 W LED-Leiste	260 lm	6,0 VA	14 mA
BL17700-SE	ABOX PREMIUM 200 UM LED + SET009 - weißaluminium	2 W LED-Leiste	260 lm	6,0 VA	14 mA
BL17700-ST	ABOX PREMIUM 200 UM LED + SET010 - weißaluminium	2 W LED-Leiste	260 lm	6,0 VA	14 mA

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

Temperaturbereich

NiMh-Akku 4,8V 0,8Ah (1h), 4,8V 0,8Ah (3h), 4,8V 0,8Ah (8h)

BS 0°C bis +35°C / DS -5°C bis +30°C

Lichtstromverhältnis, Not / Netz 30% / 100% (1h), 30% / 100% (3h), 15% / 100% (8h)

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbe- triebsdauer
Standard					
BL27702	ABOX PREMIUM 200 UM EB LED - weißaluminium	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1h
BL27702-SC	ABOX PREMIUM 200 UM EB-SC LED - weißaluminium	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1h
BL27702-SL	ABOX PREMIUM 200 UM EB-SL LED - weißaluminium	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	1h
BL27702-SWX	ABOX PREMIUM 200 UM EB-SWX LED - weißaluminium	2 W LED-Leiste	260 lm	6,0 VA	1h
BL27700	ABOX PREMIUM 200 UM EB LED - weißaluminium	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3h
BL27700-SC	ABOX PREMIUM 200 UM EB-SC LED - weißaluminium	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3h
BL27700-SL	ABOX PREMIUM 200 UM EB-SL LED - weißaluminium	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	3h
BL27700-SWX	ABOX PREMIUM 200 UM EB-SWX LED - weißaluminium	2 W LED-Leiste	260 lm	6,0 VA	3h
BL27701	ABOX PREMIUM 200 UM EB LED - weißaluminium	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8h
BL27701-SC	ABOX PREMIUM 200 UM EB-SC LED - weißaluminium	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8h
BL27701-SL	ABOX PREMIUM 200 UM EB-SL LED - weißaluminium	2 W LED-Leiste	260 lm	5,5 VA	8h
BL27701-SWX	ABOX PREMIUM 200 UM EB-SWX LED - weißaluminium	2 W LED-Leiste	260 lm	6,0 VA	8h

Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung
BL530190	Piktogramm-Scheiben-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind
BL551001	Kettenmontageset
BL551026	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 306 x 261 x 87 mm
BL551038	Zentralpendel 300 mm (mit Vorverdrahtung)
BL551039	Zentralpendel 500 mm (mit Vorverdrahtung)
BL551040	Zentralpendel 1000 mm (mit Vorverdrahtung)
BL551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter
BL551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter
BL551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte
BL570001	NiMh-Akku 4,8V 0,8Ah