



- Leuchte mit Hochleistungs-LED und Optik zur Fluchtwe-
gausleuchtung.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nenn-
spannungen von **24V**, **48/60V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 180 x 35 x 180 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: I

■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Licht- strom	Netzanschluss- leistung	Batteriestrom- aufnahme
BL11500A	BEAM PREMIUM AC-R LED	3W LED	280lm	6VA	15mA
BL11500A-DA	BEAM PREMIUM AC-R LED + DALI	3W LED	280lm	6VA	15mA
BL11500A-ELC	BEAM PREMIUM AC-R LED + ELC	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL11500A-MSÜ	BEAM PREMIUM AC-R LED + MSÜ3	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL11500A-SE	BEAM PREMIUM AC-R LED + SET009	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL11500A-ST	BEAM PREMIUM AC-R LED + SET010	3W LED	280lm	6,5VA	15mA

■ Einzelbatterieleuchten

Technische Daten


Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C
 NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570004) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C
 Lichtstromverhältnis 100% / 20% Not / Netz (1h + 3h)
 45% / 20% Not / Netz (8h)

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbe- triebsdauer
BL21506A	BEAM PREMIUM AC-R EB LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	1h
BL21506A-SC	BEAM PREMIUM AC-R EB-SC LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	1h
BL21506A-SL	BEAM PREMIUM AC-R EB-SL LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	1h
BL21506A-SWX	BEAM PREMIUM AC-R EB-SWX LED	3W LED	50lm	280lm	5,5VA	1h
BL21500A	BEAM PREMIUM AC-R EB LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	3h
BL21500A-SC	BEAM PREMIUM AC-R EB-SC LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	3h
BL21500A-SL	BEAM PREMIUM AC-R EB-SL LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	3h
BL21500A-SWX	BEAM PREMIUM AC-R EB-SWX LED	3W LED	50lm	280lm	5,5VA	3h
BL21505A	BEAM PREMIUM AC-R EB LED	3W LED	50lm	120lm	5VA	8h
BL21505A-SC	BEAM PREMIUM AC-R EB-SC LED	3W LED	50lm	120lm	5VA	8h
BL21505A-SL	BEAM PREMIUM AC-R EB-SL LED	3W LED	50lm	120lm	5VA	8h
BL21505A-SWX	BEAM PREMIUM AC-R EB-SWX LED	3W LED	50lm	120lm	5,5VA	8h

■ Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
BL551018	Hinterbaukasten mit seitlichen Kabeleinführungen		S. 354
BL551025	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 216 x 259 x 77 mm		S. 355
BL551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter	Nicht für Einzelbatterie-Variante	S. 360
BL551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter	Nicht für Einzelbatterie-Variante	S. 360



Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter




Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 280lm / 280lm

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
a	18,20	20,40	22,50	24,30	25,90	27,40	28,90	27,60	27,50	21,00	16,00	14,00	10,00	8,00
b	8,00	8,90	9,60	10,10	10,50	10,30	9,10	6,20	6,20	6,00	6,00	6,00	6,00	4,00
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter



Lampenlichtstrom Not / Netz: 280lm / 50lm – Nennbetriebsdauer: 1h/3h

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
a	18,20	20,40	22,50	24,30	25,90	27,40	28,90	27,60	27,50	21,00	16,00	14,00	10,00	8,00
b	8,00	8,90	9,60	10,10	10,50	10,30	9,10	6,20	6,20	6,00	6,00	6,00	6,00	4,00
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Lampenlichtstrom Not / Netz: 120lm / 50lm – Nennbetriebsdauer: 8h

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
a	15,50	17,10	18,60	18,00	12,00	10,00
b	6,60	7,00	6,90	4,30	4,00	3,00
c	-	-	-	-	-	-
d	-	-	-	-	-	-