

ALU-LUX CLASSIC

ClassicLine

IP 43 / IP 54



Exklusive Sicherheits-/Rettungszeichenleuchte im Aluminiumprofilrahmen
 Exclusive safety luminaire and emergency exit sign in aluminum profil frame

Produktmerkmale:

- automatische Testfunktion AUTOTEST, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inklusive Prüftaster
- von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar
- robuster Aluminium-Profilrahmen, ohne Werkzeug zu öffnen
- universelle Montage durch beiliegendes Zubehör für Wand-/Deckenmontage und Kettenmontage
- inklusive 1x Standardsatz-Hinweisschilder (Notausgang, Rettungsweg rechts, Rettungsweg links) gemäß DIN EN ISO 7010
- werkzeuglose Montage der steckbaren Piktogramme durch Einlegen
- integrierter Lichtaustritt nach unten, zur zusätzlichen Rettungswegbeleuchtung
- Betriebsspannung für Zentrale Versorgung auf Anfrage in Sonderspannungen verfügbar
- Schutzart IP 54 auf Anfrage verfügbar
- Einsatz in Versammlungsstätten, Universitäten, Bürogebäuden, Geschäften, Banken, Einkaufszentren, Schulen, Supermärkten und Krankenhäusern
- gemäß DIN EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 und DIN VDE 0108

Product details:

- automatic test function AUTOTEST, status monitor with 1x multi-color LED, inclusive test button
- switchable from maintained mode to non-maintained mode
- robust aluminum profil frame, tool-free openable
- universal mounting through enclosed accessories for wall-/ceiling mounting and chain mounting
- inclusive 1x standard set emergency signs (emergency exit, escape route right, escape route left) according to DIN EN ISO 7010
- tool-free installation of pluggable pictograms by inserting
- integrated downwards light, as additional escape route lighting
- operating voltage for central supply available on request in special voltages
- protection class IP 54 available on request
- use in venues, universities, office buildings, stores, banks, shopping malls, schools, supermarket and hospitals
- in accordance with DIN EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 and DIN VDE 0108

Material:



- Gehäuse: Aluminium, eloxiert
- Farbe: RAL 9006 (aluminiumgrau)
- Piktogramm: PVC-Folie, steckbar

Material:

- housing: aluminum, anodised
- color: RAL 9006 (aluminum gray)
- pictogram: PVC-foil, pluggable

***Standard-Satz Hinweisschilder:**
 *Standard set emergency signs:

	Notausgang Emergency exit	TYP TYPE	A
	Rettungsweg rechts Escape route right	TYP TYPE	B
	Rettungsweg links Escape route left	TYP TYPE	C



Art.Nr.	A	B	C	D	H
BL 541...	260	130	110	164	62
BL 543...	260	260	110	164	190
BL 544...	290	165	110	164	97
BL 545...	380	190	110	164	122
BL 546...	420	210	110	164	142
BL 547...	525	280	240	295	
BL 549...	650	335	240	295	

Einzelbatterie-Ausführungen							single battery versions	
Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung mit AUTOTEST-Funktion, IP 43							maintained / non-maintained with AUTOTEST-function, IP 43	
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsdauer Duration	Akku / Batterie Battery	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	mittlere Leuchtdichte average Luminance	Abmessungen (AxBxC) Dimensions (AxBxC)	Erkennungsweite Viewing distance
BL 541 030	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	3 h	Ni-Cd 3,6 V / 0,9 Ah	1,7 W	LED	> 200 Cd/m ²	260 x 130 x 84 mm	20 m
BL 541 080		8 h	Ni-MH 3,6 V / 2,5 Ah					
BL 546 030	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	3 h	Ni-Cd 3,6 V / 0,9 Ah	1,7 W	LED	> 200 Cd/m ²	420 x 210 x 84 mm	36 m
BL 546 080		8 h	Ni-MH 3,6 V / 2,5 Ah					
BL 547 030	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	3 h	Ni-MH 7,2 V / 2,5 Ah	6 W	LED	> 200 Cd/m ²	525 x 280 x 84 mm	52 m

Einzelbatterie-Ausführungen mit integriertem Überwachungsbaustein							single battery versions with integrated monitoring module	
Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung mit AUTOTEST-Funktion, IP 43							maintained / non-maintained with AUTOTEST-function, IP 43	
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsdauer Duration	Akku / Batterie Battery	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	mittlere Leuchtdichte average Luminance	Abmessungen (AxBxC) Dimensions (AxBxC)	Erkennungsweite Viewing distance
BL 541 730	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	3 h	Ni-Cd 3,6 V / 0,9 Ah	1,7 W	LED	> 200 Cd/m ²	260 x 130 x 84 mm	20 m
BL 541 780		8 h	Ni-MH 3,6 V / 2,5 Ah					
BL 546 730	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	3 h	Ni-Cd 3,6 V / 0,9 Ah	1,7 W	LED	> 200 Cd/m ²	420 x 210 x 84 mm	36 m
BL 546 780		8 h	Ni-MH 3,6 V / 2,5 Ah					
BL 547 730	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	3 h	Ni-MH 7,2 V / 2,5 Ah	6 W	LED	> 200 Cd/m ²	525 x 280 x 84 mm	52 m

Zentrale Versorgung, IP 43							central supply, IP 43	
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsspannung Operating voltage	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	mittlere Leuchtdichte average Luminance	Abmessungen (AxBxC) Dimensions (AxBxC)	Erkennungsweite Viewing distance	
BL 541 090	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	230 V AC / 170-260 V DC	2 W	LED	> 200 Cd/m ²	260 x 130 x 84 mm	20 m	
BL 546 090			2 W	LED		420 x 210 x 84 mm	36 m	
BL 547 090			6 W	LED		525 x 280 x 84 mm	52 m	

Zentrale Versorgung mit integriertem Mischbetriebsbaustein, IP 43							central supply with integrated mixed operation module, IP 43	
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsspannung Operating voltage	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	mittlere Leuchtdichte average Luminance	Abmessungen (AxBxC) Dimensions (AxBxC)	Erkennungsweite Viewing distance	
BL 541 890	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	230 V AC / 170-260 V DC	2 W	LED	> 200 Cd/m ²	260 x 130 x 84 mm	20 m	
BL 546 890			2 W	LED		420 x 210 x 84 mm	36 m	
BL 547 890			6 W	LED		525 x 280 x 84 mm	52 m	

Zubehör Options



BR 560 105 Schutzkorb, Abmessungen (L x B x H): 435 x 200 x 140 mm
protective steel cage, dimensions (L x W x H): 435 x 200 x 140 mm



BL 541 700 Wandausleger, Aluminium eloxiert, RAL 9006 (aluminiumgrau)
wall bracket, aluminum anodised, RAL 9006 (aluminum gray)



BL 541 800 Pendelpaar 0,5 Meter mit Baldachin und Zubehör
pendulum couple 0.5 meter with canopy and accessories



BL 541 999 Ergänzungssatz Hinweisschilder, TYP D, E, F, G
supplementary set emergency signs, TYPE D, E, F, G