

# L-STAR PREMIUM ER-F Deckeneinbaumontage - runder Kopf



- Leuchte mit Hochleistungs-LED und Optik zur Flächenausleuchtung.
- Optik-Sets mit Tiefstrahl-optik oder Optik mit 5lx als Zubehör bestellbar.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V**, **48/60V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss/Polycarbonat
- Farbe: weiß
- Abmessungen (Ø x T): 79 x 29 mm
- Abmessungen Container (B x H x T): 197 x 73 x 30 mm
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: II
- Deckenausschnitt: (Ø) 68 mm

## ■ Systemleuchten für Zentralversorgung

### Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

### Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
BL12660A	L-STAR PREMIUM ER-F LED	3W LED	280lm	6VA	15mA
BL12660A-ELC	L-STAR PREMIUM ER-F LED + ELC	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL12660A-MSÜ	L-STAR PREMIUM ER-F LED + MSÜ3	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL12660A-SE	L-STAR PREMIUM ER-F LED + SET009	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL12660A-ST	L-STAR PREMIUM ER-F LED + SET010	3W LED	280lm	6,5VA	15mA

## ■ Einzelbatterieleuchten

### Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C

NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h+8h)

Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Lichtstromverhältnis 100% / 20% Not / Netz (1h + 3h)

45% / 20% Not / Netz (8h)

### Bestelldaten


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
BL22662A	L-STAR PREMIUM ER-F EB LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	1h
BL22662A-SC	L-STAR PREMIUM ER-F EB-SC LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	1h
BL22662A-SL	L-STAR PREMIUM ER-F EB-SL LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	1h
BL22662A-SWX	L-STAR PREMIUM ER-F EB-SWX LED	3W LED	50lm	280lm	5,5VA	1h
BL22660A	L-STAR PREMIUM ER-F EB LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	3h
BL22660A-SC	L-STAR PREMIUM ER-F EB-SC LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	3h
BL22660A-SL	L-STAR PREMIUM ER-F EB-SL LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	3h
BL22660A-SWX	L-STAR PREMIUM ER-F EB-SWX LED	3W LED	50lm	280lm	5,5VA	3h
BL22661A	L-STAR PREMIUM ER-F EB LED	3W LED	50lm	120lm	5VA	8h
BL22661A-SC	L-STAR PREMIUM ER-F EB-SC LED	3W LED	50lm	120lm	5VA	8h
BL22661A-SL	L-STAR PREMIUM ER-F EB-SL LED	3W LED	50lm	120lm	5VA	8h
BL22661A-SWX	L-STAR PREMIUM ER-F EB-SWX LED	3W LED	50lm	120lm	5,5VA	8h

## ■ Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
BL551243	5lx-Optik (1 St.) 15mm Zubehör-Set		S. 365
BL551257	Tiefstrahl-optik (1 St.) 60°, 15 mm Zubehör-Set		S. 364
BL551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte		S. 359

# L-STAR PREMIUM ER-F Deckeneinbaumontage - runder Kopf

## Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



### Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter



### Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

