

SAFELOG LK250



- Linienkoppler zur Ergänzung der SAFELOG Überwachungszentralen.
- Anschluss von bis zu 50 Linienkopplern an einer Zentrale (**ACHTUNG!** Durch einen Linienkoppler reduziert sich die Anzahl der Teilnehmer an der Zentrale um jeweils einen!)
- Je Linienkoppler Erweiterung der max. Kabellänge des Bussystems um bis zu 1.000m.
- Anzahl der Linienkoppler-Ebenen ist auf vier begrenzt. D. h., es dürfen max. 4 Linienkoppler hintereinander geschaltet werden, wodurch die maximale, theoretische Kabellänge eines Kreises 5km beträgt (4 Ebenen à 1.000m + die 1.000m von der Zentrale)
- Ermöglicht die Installation eines Kabelstichs.
- Automatische Leuchten-Suchfunktion.
- Verpolungssicherer Bus (RS485).
- Kommunikationsanzeige.

Technische Daten	
Spannungsversorgung	: 1/N/PE AC 50Hz 230V
Leistungsaufnahme	: max. 4W
Anschlussklemmen Netz	: 1,5 mm ² bis 2,5 mm ²
Busschnittstellen	: 2 x RS485 (5V Pegel) / verpolungssicher
Umgebungstemperatur	: 0°C bis +35°C
Schutzklasse	: II
Schutzart Gehäuse	: IP20
Abmessungen (B x H x T))	: 106 x 90 x 58mm

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung
BL910010	SAFELOG LK250