

ABOX PREMIUM 600 Wandmontage



- Das Produkt entspricht nicht DIN 4844-1.
- Moderne IP43 Rettungszeichenleuchte aus eloxiertem Aluminiumprofil.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten enthalten.
- Leuchtengehäuse mit unterseitigen Lichtaustrittsfenstern.
- Erkennungsweite: 62 Meter
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminiumprofil
- Farbe: eloxiert
- Abmessungen (B x H x T): 650 x 335 x 84 mm
- Schutzart: IP43
- Schutzklasse: I

■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
BL17005	ABOX PREMIUM 600 WM LED	2 x 3W LED-Leiste	580lm	10,3VA	27mA
BL17005-DA	ABOX PREMIUM 600 WM LED + DALI	2 x 3W LED-Leiste	580lm	10,8VA	27mA
BL17005-ELC	ABOX PREMIUM 600 WM LED + ELC	2 x 3W LED-Leiste	580lm	10,8VA	27mA
BL17005-MSÜ	ABOX PREMIUM 600 WM LED + MSÜ3	2 x 3W LED-Leiste	580lm	10,8VA	27mA
BL17005-SE	ABOX PREMIUM 600 WM LED + SET009	2 x 3W LED-Leiste	580lm	10,8VA	27mA
BL17005-ST	ABOX PREMIUM 600 WM LED + SET010	2 x 3W LED-Leiste	580lm	10,8VA	27mA

■ Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C
 NiMH-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h) / 4,8V 4,2Ah (Best.-Nr. 570006) (8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C
 Lichtstromverhältnis 30% / 100%Not/Netz (1h/3h/8h)

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
BL27007	ABOX PREMIUM 600 WM EB LED	2 x 3W LED-Leiste	580lm	15,5VA	1h
BL27007-SC	ABOX PREMIUM 600 WM EB-SC LED	2 x 3W LED-Leiste	580lm	15,5VA	1h
BL27007-SL	ABOX PREMIUM 600 WM EB-SL LED	2 x 3W LED-Leiste	580lm	15,5VA	1h
BL27007-SW	ABOX PREMIUM 600 WM EB-SW LED	2 x 3W LED-Leiste	580lm	16VA	1h
BL27005	ABOX PREMIUM 600 WM EB LED	2 x 3W LED-Leiste	580lm	15,5VA	3h
BL27005-SC	ABOX PREMIUM 600 WM EB-SC LED	2 x 3W LED-Leiste	580lm	15,5VA	3h
BL27005-SL	ABOX PREMIUM 600 WM EB-SL LED	2 x 3W LED-Leiste	580lm	15,5VA	3h
BL27005-SW	ABOX PREMIUM 600 WM EB-SW LED	2 x 3W LED-Leiste	580lm	16VA	3h
BL27006	ABOX PREMIUM 600 WM EB LED	2 x 3W LED-Leiste	580lm	15,5VA	8h
BL27006-SC	ABOX PREMIUM 600 WM EB-SC LED	2 x 3W LED-Leiste	580lm	15,5VA	8h
BL27006-SL	ABOX PREMIUM 600 WM EB-SL LED	2 x 3W LED-Leiste	580lm	15,5VA	8h
BL27006-SW	ABOX PREMIUM 600 WM EB-SW LED	2 x 3W LED-Leiste	580lm	16VA	8h

■ Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
BL551001	Kettenmontageset	
BL551042	Seilmontageset (incl. 2 x 2,5 Meter Stahlseil)	
BL551043	Seilmontageset (incl. 2 x 7,5 Meter Stahlseil)	



- Das Produkt entspricht nicht DIN 4844-1.
- Moderne IP43 Rettungszeichenleuchte aus eloxiertem Aluminiumprofil.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten enthalten.
- Leuchtgehäuse mit unterseitigen Lichtaustrittsfenstern.
- Erkennungsweite: 62 Meter
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminiumprofil
- Farbe: eloxiert
- Abmessungen (B x H x T): 650 x 335 x 84 mm
- Schutzart: IP43
- Schutzklasse: I

■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
BL17000	ABOX PREMIUM 600 DM LED	2 x 3W LED-Leiste	580lm	10,3VA	27mA
BL17000-DA	ABOX PREMIUM 600 DM LED + DALI	2 x 3W LED-Leiste	580lm	10,8VA	27mA
BL17000-ELC	ABOX PREMIUM 600 DM LED + ELC	2 x 3W LED-Leiste	580lm	10,8VA	27mA
BL17000-MSÜ	ABOX PREMIUM 600 DM LED + MSÜ3	2 x 3W LED-Leiste	580lm	10,8VA	27mA
BL17000-SE	ABOX PREMIUM 600 DM LED + SET009	2 x 3W LED-Leiste	580lm	10,8VA	27mA
BL17000-ST	ABOX PREMIUM 600 DM LED + SET010	2 x 3W LED-Leiste	580lm	10,8VA	27mA

■ Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C
 NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008 (1h+3h)) / 4,8V 4,2Ah (Best.-Nr. 570006 (8h)) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C
 Lichtstromverhältnis 30% / 100%Not/Netz (1h/3h/8h)

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
BL27002	ABOX PREMIUM 600 DM EB LED	2 x 3W LED-Leiste	580lm	15,5VA	1h
BL27002-SC	ABOX PREMIUM 600 DM EB-SC LED	2 x 3W LED-Leiste	580lm	15,5VA	1h
BL27002-SL	ABOX PREMIUM 600 DM EB-SL LED	2 x 3W LED-Leiste	580lm	15,5VA	1h
BL27002-SW	ABOX PREMIUM 600 DM EB-SW LED	2 x 3W LED-Leiste	580lm	16VA	1h
BL27000	ABOX PREMIUM 600 DM EB LED	2 x 3W LED-Leiste	580lm	15,5VA	3h
BL27000-SC	ABOX PREMIUM 600 DM EB-SC LED	2 x 3W LED-Leiste	580lm	15,5VA	3h
BL27000-SL	ABOX PREMIUM 600 DM EB-SL LED	2 x 3W LED-Leiste	580lm	15,5VA	3h
BL27000-SW	ABOX PREMIUM 600 DM EB-SW LED	2 x 3W LED-Leiste	580lm	16VA	3h
BL27001	ABOX PREMIUM 600 DM EB LED	2 x 3W LED-Leiste	580lm	15,5VA	8h
BL27001-SC	ABOX PREMIUM 600 DM EB-SC LED	2 x 3W LED-Leiste	580lm	15,5VA	8h
BL27001-SL	ABOX PREMIUM 600 DM EB-SL LED	2 x 3W LED-Leiste	580lm	15,5VA	8h
BL27001-SW	ABOX PREMIUM 600 DM EB-SW LED	2 x 3W LED-Leiste	580lm	16VA	8h

■ Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieeleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
BL551001	Kettenmontageset	
BL551042	Seilmontageset (incl. 2 x 2,5 Meter Stahlseil)	
BL551043	Seilmontageset (incl. 2 x 7,5 Meter Stahlseil)	