



- Die Leuchte wird in Universalbauweise geliefert und kann wahlweise als Wand-, Decken- oder Auslegermontage montiert werden.
- Leuchengehäuse mit unterseitigen Lichtaustrittsfenstern.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Deckenadapter, eine Rückwand sowie ein Piktogramm-/Scheiben-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind enthalten.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 30 m
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Material: Aluminium
- Farbe: weißaluminium (silber)
- Abmessungen (B x H x T): DM 333 x 200 x 80 mm / WM 333 x 181 x 81 mm / ALM 354 x 181 x 80 mm
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: I
- IK-Schutzklasse: IK03

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Batteriestrom- aufnahme
Standard					
BL17710	ABOX PREMIUM 300 UM LED - weißaluminium	3 W LED-Leiste	350 lm	6,0 VA	19 mA
BL17710-DA	ABOX PREMIUM 300 UM LED + DALI - weißaluminium	3 W LED-Leiste	350 lm	6,0 VA	19 mA
BL17710-ELC	ABOX PREMIUM 300 UM LED + ELC - weißaluminium	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA
BL17710-MSÜ	ABOX PREMIUM 300 UM LED + MSÜ3 - weißaluminium	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA
BL17710-SE	ABOX PREMIUM 300 UM LED + SET009 - weißaluminium	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA
BL17710-ST	ABOX PREMIUM 300 UM LED + SET010 - weißaluminium	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	19 mA

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

Temperaturbereich

NiMh-Akku 4,8V 0,8Ah (1h), 4,8V 0,8Ah (3h), 4,8V 0,8Ah (8h)

BS 0°C bis +35°C / DS -5°C bis +30°C

Lichtstromverhältnis, Not / Netz 20% / 100% (1h), 20% / 100% (3h), 10% / 100% (8h)

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbe- triebsdauer
Standard					
BL27712	ABOX PREMIUM 300 UM EB LED - weißaluminium	3 W LED-Leiste	350 lm	6,0 VA	1h
BL27712-SC	ABOX PREMIUM 300 UM EB-SC LED - weißaluminium	3 W LED-Leiste	350 lm	6,0 VA	1h
BL27712-SL	ABOX PREMIUM 300 UM EB-SL LED - weißaluminium	3 W LED-Leiste	350 lm	6,0 VA	1h
BL27712-SWX	ABOX PREMIUM 300 UM EB-SWX LED - weißaluminium	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	1h
BL27710	ABOX PREMIUM 300 UM EB LED - weißaluminium	3 W LED-Leiste	350 lm	6,0 VA	3h
BL27710-SC	ABOX PREMIUM 300 UM EB-SC LED - weißaluminium	3 W LED-Leiste	350 lm	6,0 VA	3h
BL27710-SL	ABOX PREMIUM 300 UM EB-SL LED - weißaluminium	3 W LED-Leiste	350 lm	6,0 VA	3h
BL27710-SWX	ABOX PREMIUM 300 UM EB-SWX LED - weißaluminium	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	3h
BL27711	ABOX PREMIUM 300 UM EB LED - weißaluminium	3 W LED-Leiste	350 lm	6,0 VA	8h
BL27711-SC	ABOX PREMIUM 300 UM EB-SC LED - weißaluminium	3 W LED-Leiste	350 lm	6,0 VA	8h
BL27711-SL	ABOX PREMIUM 300 UM EB-SL LED - weißaluminium	3 W LED-Leiste	350 lm	6,0 VA	8h
BL27711-SWX	ABOX PREMIUM 300 UM EB-SWX LED - weißaluminium	3 W LED-Leiste	350 lm	6,5 VA	8h

Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung
BL530234	Piktogramm-Scheiben-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind
BL551001	Kettenmontageset
BL551003	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 406 x 344,4 x 120 mm
BL551038	Zentralpendel 300 mm (mit Vorverdrahtung)
BL551039	Zentralpendel 500 mm (mit Vorverdrahtung)
BL551040	Zentralpendel 1000 mm (mit Vorverdrahtung)
BL551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter
BL551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter
BL551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte
BL570001	NiMh-Akku 4,8V 0,8Ah