



E100 Deckeneinbaumontage

10m | 1W LED | 2W LED | IP40 | Farbe / Colour



- Die Leuchte ist für Deckeneinbaumontage einsetzbar und wird mit einer vormontierten, neutral weiß bedruckten 10mm Acrylglasscheibe geliefert.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind enthalten.
- Komfortabler Einbau durch kreisrunden Ausschnitt. Einbaudose und Installations-Container im Lieferumfang enthalten.
- Ein Wandwinkel für die Wandeinbaumontage in Hohlwände ist separat zu bestellen.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 10 Meter
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss
- Farbe: weiß / schwarz
- Abmessungen (B x H x T): 191 x 97 x 78 mm
- Abmessungen Scheibe (B x H x T): 185 x 80,5 x 10 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: II
- Deckenausschnitt: (Ø) 68 mm

■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
BL107423A	ALULINE PREMIUM E100 DE LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	11mA
BL107423A-ELC	ALULINE PREMIUM PREMIUM E100 DE LED + ELC - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
BL107423A-MSÜ	ALULINE PREMIUM E100 DE LED + MSÜ3 - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
BL107423A-SE	ALULINE PREMIUM E100 DE LED + SET009 - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
BL107423A-ST	CNWNKPG RTGOKWO E100 DE LED + SET010 - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
BL107423D	CNWNKPG RTGOKWO E100 DE LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	11mA
BL107423D-ELC	CNWNKPG RTGOKWO E100 DE LED + ELC - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
BL107423D-MSÜ	CNWNKPG RTGOKWO E100 DE LED + MSÜ3 - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
BL107423D-SE	CNWNKPG RTGOKWO E100 DE LED + SET009 - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
BL107423D-ST	CNWNKPG RTGOKWO E100 DE LED + SET010 - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
BL107433A	CNWNKPG RTGOKWO E100 DE LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	14mA
BL107433A-ELC	CNWNKPG RTGOKWO E100 DE LED + ELC - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
BL107433A-MSÜ	CNWNKPG RTGOKWO E100 DE LED + MSÜ3 - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
BL107433A-SE	CNWNKPG RTGOKWO E100 DE LED + SET009 - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
BL107433A-ST	CNWNKPG RTGOKWO E100 DE LED + SET010 - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
BL107433D	CNWNKPG RTGOKWO E100 DE LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	14mA
BL107433D-ELC	CNWNKPG RTGOKWO E100 DE LED + ELC - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
BL107433D-MSÜ	CNWNKPG RTGOKWO E100 DE LED + MSÜ3 - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
BL107433D-SE	CNWNKPG RTGOKWO E100 DE LED + SET009 - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
BL107433D-ST	CNWNKPG RTGOKWO E100 DE LED + SET010 - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA

■ Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C Lichtstromverhältnis 15%-50% / 100% Not/Netz
 NiMh-Akku 4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570001) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
BL207428A	CNWNKPG RTGOKWO E100 DE EB LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
BL207428A-SC	CNWNKPG RTGOKWO E100 DE EB-SC LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
BL207428A-SL	CNWNKPG RTGOKWO E100 DE EB-SL LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
BL207428A-SWX	CNWNKPG RTGOKWO E100 DE EB-SWX LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	1h
BL207428D	CNWNKPG RTGOKWO E100 DE EB LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
BL207428D-SC	CNWNKPG RTGOKWO E100 DE EB-SC LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
BL207428D-SL	CNWNKPG RTGOKWO E100 DE EB-SL LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
BL207428D-SWX	CNWNKPG RTGOKWO E100 DE EB-SWX LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	1h
BL207438A	CNWNKPG RTGOKWO E100 DE EB LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
BL207438A-SC	CNWNKPG RTGOKWO E100 DE EB-SC LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
BL207438A-SL	CNWNKPG RTGOKWO E100 DE EB-SL LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
BL207438A-SWX	CNWNKPG RTGOKWO E100 DE EB-SWX LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	1h
BL207438D	CNWNKPG RTGOKWO E100 DE EB LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
BL207438D-SC	CNWNKPG RTGOKWO E100 DE EB-SC LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
BL207438D-SL	ALULINE PREMIUM E100 DE EB-SL LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
BL207438D-SWX	ALULINE PREMIUM E100 DE EB-SWX LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	1h
BL207423A	ALULINE PREMIUM E100 DE EB LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
BL207423A-SC	ALULINE PREMIUM E100 DE EB-SC LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h



Bestelldaten Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbetriebs- dauer
BL207423A-SL	ALULINE PREMIUM E100 DE EB-SL LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
BL207423A-SWX	ALULINE PREMIUM E100 DE EB-SWX LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	3h
BL207423D	ALULINE PREMIUM E100 DE EB LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
BL207423D-SC	ALULINE PREMIUM E100 DE EB-SC LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
BL207423D-SL	ALULINE PREMIUM E100 DE EB-SL LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
BL207423D-SWX	ALULINE PREMIUM E100 DE EB-SWX LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	3h
BL207433A	ALULINE PREMIUM E100 DE EB LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
BL207433A-SC	ALULINE PREMIUM E100 DE EB-SC LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
BL207433A-SL	ALULINE PREMIUM E100 DE EB-SL LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
BL207433A-SWX	ALULINE PREMIUM E100 DE EB-SWX LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	3h
BL207433D	ALULINE PREMIUM E100 DE EB LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
BL207433D-SC	ALULINE PREMIUM E100 DE EB-SC LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
BL207433D-SL	ALULINE PREMIUM E100 DE EB-SL LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
BL207433D-SWX	ALULINE PREMIUM E100 DE EB-SWX LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	3h
BL207424A	ALULINE PREMIUM E100 DE EB LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
BL207424A-SC	ALULINE PREMIUM E100 DE EB-SC LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
BL207424A-SL	ALULINE PREMIUM E100 DE EB-SL LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
BL207424A-SWX	ALULINE PREMIUM E100 DE EB-SWX LED - weiß	1W LED-Leiste	130lm	5VA	8h
BL207424D	ALULINE PREMIUM E100 DE EB LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
BL207424D-SC	ALULINE PREMIUM E100 DE EB-SC LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
BL207424D-SL	ALULINE PREMIUM E100 DE EB-SL LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
BL207424D-SWX	ALULINE PREMIUM E100 DE EB-SWX LED - schwarz	1W LED-Leiste	130lm	5VA	8h
BL207434A	ALULINE PREMIUM E100 DE EB LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
BL207434A-SC	ALULINE PREMIUM E100 DE EB-SC LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
BL207434A-SL	ALULINE PREMIUM E100 DE EB-SL LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
BL207434A-SWX	ALULINE PREMIUM E100 DE EB-SWX LED - weiß	2W LED-Leiste	260lm	6VA	8h
BL207434D	ALULINE PREMIUM E100 DE EB LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
BL207434D-SC	ALULINE PREMIUM E100 DE EB-SC LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
BL207434D-SL	ALULINE PREMIUM E100 DE EB-SL LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
BL207434D-SWX	ALULINE PREMIUM E100 DE EB-SWX LED - schwarz	2W LED-Leiste	260lm	6VA	8h

■ Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
BL551286A	Zentralpendelset ALULINE PREMIUM, weiß, 100 mm		S. 360
BL551287A	Zentralpendelset ALULINE PREMIUM, weiß, 300 mm		S. 360
BL551288A	Zentralpendelset ALULINE PREMIUM, weiß, 500 mm		S. 360
BL551289A	Zentralpendelset ALULINE PREMIUM, weiß, 1000 mm		S. 360
BL551286D	Zentralpendelset ALULINE PREMIUM, schwarz, 100 mm		S. 360
BL551287D	Zentralpendelset ALULINE PREMIUM, schwarz, 300 mm		S. 360
BL551288D	Zentralpendelset ALULINE PREMIUM, schwarz, 500 mm		S. 360
BL551289D	Zentralpendelset ALULINE PREMIUM, schwarz, 1000 mm		S. 360
BL551290A	Seilmontageset ALULINE PREMIUM, 2 x 1,5 Meter, weiß, stromführend		S. 360
BL551291A	Seilmontageset ALULINE PREMIUM, 2 x 5 Meter, weiß, stromführend		S. 360
BL551292A	Seilmontageset ALULINE PREMIUM, 2 x 10 Meter, weiß, stromführend		S. 360
BL551290D	Seilmontageset ALULINE PREMIUM, 2 x 1,5 Meter, schwarz, stromführend		S. 360
BL551291D	Seilmontageset ALULINE PREMIUM, 2 x 5 Meter, schwarz, stromführend		S. 360
BL551292D	Seilmontageset ALULINE PREMIUM, 2 x 10 Meter, schwarz, stromführend		S. 360
BL551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte		S. 359
BL551293A	Wandeinbauwinkel ALULINE, weiß	nur für Hohlwände	S. 358
BL551293D	Wandeinbauwinkel ALULINE, schwarz	nur für Hohlwände	S. 358
BL530382	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind		
BL530383	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil oben		
BL530384	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set, vertikal - Pfeil links/rechts/unten/oben		