L-STAR PREMIUM AW-F Wandmontage

- Leuchte mit Hochleistungs-LED und Optik zur Flächenausleuchtung.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V**, **48/60V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Stahlblech
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 64 x 284 x 69 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: I

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung	230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%	Temperaturbereich	-10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
BL13525A	L-STAR PREMIUM AW-F LED	3W LED	170lm	6VA	15mA
BL13525A-DA	L-STAR PREMIUM AW-F LED + DALI	3W LED	170lm	6VA	15mA
BL13525A-ELC	L-STAR PREMIUM AW-F LED + ELC	3W LED	170lm	6,5VA	15mA
BL13525A-MSÜ	L-STAR PREMIUM AW-F LED + MSÜ3	3W LED	170lm	6,5VA	15mA
BL13525A-SE	L-STAR PREMIUM AW-F LED + SET009	3W LED	170lm	6,5VA	15mA
BL13525A-ST	L-STAR PREMIUM AW-F LED + SET010	3W LED	170lm	6,5VA	15mA

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung	230V 50/60Hz	Temperaturbereich BS	0°C bis +35°C
NiMh-Akku	4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570004) (1h+3h+8h)	Temperaturbereich DS	-5°C bis +30°C
Lichtstromverhältnis	100% / 20% Not / Netz (1h+3h) / 50% / 20% Not / Netz (8h)		

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
BL23527A	L-STAR PREMIUM AW-F EB LED	3W LED	30lm	140lm	5VA	**1h**
BL23527A-SC	L-STAR PREMIUM AW-F EB-SC LED	3W LED	30lm	140lm	5VA	**1h**
BL23527A-SL	L-STAR PREMIUM AW-F EB-SL LED	3W LED	30lm	140lm	5VA	**1h**
BL23527A-SWX	L-STAR PREMIUM AW-F EB-SWX LED	3W LED	30lm	140lm	5,5VA	**1h**
BL23525A	L-STAR PREMIUM AW-F EB LED	3W LED	30lm	140lm	5VA	**3h**
BL23525A-SC	L-STAR PREMIUM AW-F EB-SC LED	3W LED	30lm	140lm	5VA	**3h**
BL23525A-SL	L-STAR PREMIUM AW-F EB-SL LED	3W LED	30lm	140lm	5VA	**3h**
BL23525A-SWX	L-STAR PREMIUM AW-F EB-SWX LED	3W LED	30lm	140lm	5,5VA	**3h**
BL23526A	L-STAR PREMIUM AW-F EB LED	3W LED	30lm	70lm	5VA	**8h**
BL23526A-SC	L-STAR PREMIUM AW-F EB-SC LED	3W LED	30lm	70lm	5VA	**8h**
BL23526A-SL	L-STAR PREMIUM AW-F EB-SL LED	3W LED	30lm	70lm	5VA	**8h**
BL23526A-SWX	L-STAR PREMIUM AW-F EB-SWX LED	3W LED	30lm	70lm	5,5VA	**8h**

L-STAR PREMIUM AW-F Wandmontage

3W LED | IP40 | Farbe / Colour



Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 170lm / 170lm



t = 1m	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,60	6,70	7,40	7,80	8,70
	b	2,60	2,70	3,20	3,50	3,40
t = 2m	a	6,50	6,60	7,30	7,70	8,60
	b	2,50	2,60	3,10	3,40	3,30

t = Abstand zur Fluchtwegmitte

Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED

Lampenlichtstrom Not / Netz: 140lm / 30lm – **Nennbetriebsdauer: 1h/3h**



t = 1m	h	2,00	2,50	3,00	3,50	
	a	6,10	6,40	7,20	7,60	
	b	2,50	2,60	2,80	2,90	
t = 2m	a	6,00	6,30	7,10	7,50	
	b	2,40	2,50	2,70	2,80	

t = Abstand zur Fluchtwegmitte

Leuchtmittel: 3W LED

Lampenlichtstrom Not / Netz: 70lm / 30lm – **Nennbetriebsdauer: 8h**



t=1m	h	2,00	2,50
	a	5,60	6,30
	b	2,40	2,50
t=2m	a	4,90	5,70
	b	1,50	1,90

t = Abstand zur Fluchtwegmitte

b-lite PROFESSIONAL LIGHTING SOLUTIONS