

BEAM PREMIUM 125R-PC A-R Deckenmontage



- Leuchte mit Hochleistungs-LED und Optik zur Fluchtwe-
gausleuchtung.
- Optik-Sets mit Tiefstrahl-Optik oder Optik mit 5lx als Zubehör
bestellbar.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nenn-
spannungen von **24V**, **48/60V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 125 x 37 x 125 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: II

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Licht- strom	Netzanschluss- leistung	Batteriestrom- aufnahme
BL17115	BEAM PREMIUM 125R-PC A-R LED	3W LED	280lm	6VA	15mA
BL17115-ELC	BEAM PREMIUM 125R-PC A-R LED + ELC	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL17115-MSÜ	BEAM PREMIUM 125R-PC A-R LED + MSÜ3	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL17115-SE	BEAM PREMIUM 125R-PC A-R LED + SET009	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL17115-ST	BEAM PREMIUM 125R-PC A-R LED + SET010	3W LED	280lm	6,5VA	15mA

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C
 NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C
 Lichtstromverhältnis 100% / 45% Not / Netz (1h + 3h)
 45% / 45% Not / Netz (8h)


Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbe- triebsdauer
BL27117	BEAM PREMIUM 125R-PC A-R EB LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
BL27117-SC	BEAM PREMIUM 125R-PC A-R EB-SC LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
BL27117-SL	BEAM PREMIUM 125R-PC A-R EB-SL LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
BL27117-SWX	BEAM PREMIUM 125R-PC A-R EB-SWX LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h
BL27115	BEAM PREMIUM 125R-PC A-R EB LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
BL27115-SC	BEAM PREMIUM 125R-PC A-R EB-SC LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
BL27115-SL	BEAM PREMIUM 125R-PC A-R EB-SL LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
BL27115-SWX	BEAM PREMIUM 125R-PC A-R EB-SWX LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h
BL27116	BEAM PREMIUM 125R-PC A-R EB LED	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
BL27116-SC	BEAM PREMIUM 125R-PC A-R EB-SC LED	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
BL27116-SL	BEAM PREMIUM 125R-PC A-R EB-SL LED	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
BL27116-SWX	BEAM PREMIUM 125R-PC A-R EB-SWX LED	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h

Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
BL551025	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 216 x 259 x 77 mm		S. 355
BL551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter	Nicht für Einzelbatterie-Variante	S. 360
BL551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter	Nicht für Einzelbatterie-Variante	S. 360
BL551243	5lx-Optik (1 St.) 15mm Zubehör-Set		S. 365
BL551257	Tiefstrahl-Optik (1 St.) 60°, 15 mm Zubehör-Set		S. 364

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter




Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 280lm / 280lm

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
a	18,20	20,40	22,50	24,30	25,90	27,40	28,90	27,60	27,50	21,00	16,00	14,00	10,00	8,00
b	8,00	8,90	9,60	10,10	10,50	10,30	9,10	6,20	6,20	6,00	6,00	6,00	6,00	4,00
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter



Lampenlichtstrom Not / Netz: 280lm / 120lm – Nennbetriebsdauer: 1h/3h

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
a	18,20	20,40	22,50	24,30	25,90	27,40	28,90	27,60	27,50	21,00	16,00	14,00	10,00	8,00
b	8,00	8,90	9,60	10,10	10,50	10,30	9,10	6,20	6,20	6,00	6,00	6,00	6,00	4,00
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Lampenlichtstrom Not / Netz: 120lm / 120lm – Nennbetriebsdauer: 8h

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
a	15,50	17,10	18,60	18,00	12,00	10,00
b	6,60	7,00	6,90	4,30	4,00	3,00
c	-	-	-	-	-	-
d	-	-	-	-	-	-