

L-PLAST PREMIUM 200 Universalmontage

18m	1,5W LED	IP54		Farbe / Colour



- Die Leuchte wird in Universalbauweise geliefert und kann wahlweise als Decken- oder Wandmontage montiert werden.
- In der Einzelbatterie-Ausführung ist die Leuchte optional mit einer Akkuheizung zum Mehrpreis verfügbar.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten enthalten.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V**, **48/60V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 18 Meter
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat (Leuchtenhaube opal)
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 372 x 129 x 94 mm
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
BL14226	L-PLAST PREMIUM 200 UM LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	12mA
BL14226-DA	L-PLAST PREMIUM 200 UM LED + DALI	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	12mA
BL14226-ELC	L-PLAST PREMIUM 200 UM LED + ELC	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
BL14226-MSÜ	L-PLAST PREMIUM 200 UM LED + MSÜ3	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
BL14226-SE	L-PLAST PREMIUM 200 UM LED + SET009	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
BL14226-ST	L-PLAST PREMIUM 200 UM LED + SET010	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C
 NiMh-Akku 4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570001) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C
 4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570014) (1h+3h+8h) für Heizungscontainer Lichtstromverhältnis 15%-50% / 100% Not / Netz

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
Standardausführung					
BL24228	L-PLAST PREMIUM 200 UM EB LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
BL24228-SC	L-PLAST PREMIUM 200 UM EB-SC LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
BL24228-SL	L-PLAST PREMIUM 200 UM EB-SL LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
BL24228-SWX	L-PLAST PREMIUM 200 UM EB-SWX LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	1h
BL24226	L-PLAST PREMIUM 200 UM EB LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
BL24226-SC	L-PLAST PREMIUM 200 UM EB-SC LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
BL24226-SL	L-PLAST PREMIUM 200 UM EB-SL LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
BL24226-SWX	L-PLAST PREMIUM 200 UM EB-SWX LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	3h
BL24227	L-PLAST PREMIUM 200 UM EB LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
BL24227-SC	L-PLAST PREMIUM 200 UM EB-SC LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
BL24227-SL	L-PLAST PREMIUM 200 UM EB-SL LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
BL24227-SWX	L-PLAST PREMIUM 200 UM EB-SWX LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	8h

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
mit Akkuheizung Temperaturbereich BS -20°C bis +35°C / DS -20°C bis +30°C					
BL24229	L-PLAST PREMIUM 200 UM EB LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
BL24229-SC	L-PLAST PREMIUM 200 UM EB-SC LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
BL24229-SL	L-PLAST PREMIUM 200 UM EB-SL LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
BL24229-SWX	L-PLAST PREMIUM 200 UM EB-SWX LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	1h
BL24222	L-PLAST PREMIUM 200 UM EB LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
BL24222-SC	L-PLAST PREMIUM 200 UM EB-SC LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
BL24222-SL	L-PLAST PREMIUM 200 UM EB-SL LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
BL24222-SWX	L-PLAST PREMIUM 200 UM EB-SWX LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	3h
BL24225	L-PLAST PREMIUM 200 UM EB LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
BL24225-SC	L-PLAST PREMIUM 200 UM EB-SC LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
BL24225-SL	L-PLAST PREMIUM 200 UM EB-SL LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
BL24225-SWX	L-PLAST PREMIUM 200 UM EB-SWX LED + AkH	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	8h

■ Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
BL551001	Kettenmontageset		S. 361
BL551003	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 406 x 344,4 x 120 mm	Wandmontage	S. 355
BL551038	Zentralpendel 300 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 359
BL551039	Zentralpendel 500 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 359
BL551040	Zentralpendel 1000 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 359
BL551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter		S. 360
BL551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter		S. 360
BL551230A	Wandausleger 30, weiß		S. 357
BL551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte		S. 359
BL530079	Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten		
BL530081	Piktogrammfolien-Set - Pfeil schräg links/rechts unten und oben		
BL530100	Piktogrammfolie - Pfeil oben		