

BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R Deckenmontage



- Die Leuchte wird mit einer Hochleistungs-LED und Optiken zur Flächen- und Fluchtwegausleuchtung geliefert.
- Optik-Sets mit Tiefstrahlloptik oder Optik mit 5lx als Zubehör bestellbar.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss
- Farbe: weiß / schwarz
- Abmessungen (B x H x T): 126 x 38 x 126 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: II

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
BL17100A	BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R LED - weiß	3W LED	280lm	6VA	15mA
BL17100A-ELC	BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R LED + ELC - weiß	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL17100A-MSÜ	BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R LED + MSÜ3 - weiß	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL17100A-SE	BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R LED + SET009 - weiß	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL17100A-ST	BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R LED + SET010 - weiß	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL17100D	BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R LED - schwarz	3W LED	280lm	6VA	15mA
BL17100D-ELC	BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R LED + ELC - schwarz	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL17100D-MSÜ	BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R LED + MSÜ3 - schwarz	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL17100D-SE	BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R LED + SET009 - schwarz	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL17100D-ST	BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R LED + SET010 - schwarz	3W LED	280lm	6,5VA	15mA

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten


Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C
 NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C
 Lichtstromverhältnis 100% / 45% Not / Netz (1h + 3h)
 45% / 45% Not / Netz (8h)

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
BL27102A	BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R EB LED - weiß	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
BL27102A-SC	BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R EB-SC LED - weiß	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
BL27102A-SL	BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R EB-SL LED - weiß	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
BL27102A-SWX	BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R EB-SWX LED - weiß	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h
BL27102D	BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R EB LED - schwarz	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
BL27102D-SC	BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R EB-SC LED - schwarz	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
BL27102D-SL	BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R EB-SL LED - schwarz	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
BL27102D-SWX	BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R EB-SWX LED - schwarz	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h
BL27100A	BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R EB LED - weiß	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
BL27100A-SC	BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R EB-SC LED - weiß	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
BL27100A-SL	BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R EB-SL LED - weiß	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
BL27100A-SWX	BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R EB-SWX LED - weiß	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h
BL27100D	BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R EB LED - schwarz	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
BL27100D-SC	BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R EB-SC LED - schwarz	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
BL27100D-SL	BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R EB-SL LED - schwarz	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
BL27100D-SWX	BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R EB-SWX LED - schwarz	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h
BL27101A	BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R EB LED - weiß	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
BL27101A-SC	BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R EB-SL LED - weiß	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
BL27101A-SL	BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R EB-SL LED - weiß	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
BL27101A-SWX	BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R EB-SWX LED - weiß	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h
BL27101D	BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R EB LED - schwarz	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
BL27101D-SC	BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R EB-SC LED - schwarz	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
BL27101D-SL	BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R EB-SL LED - schwarz	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
BL27101D-SWX	BEAM PREMIUM 125R-AL A-F/R EB-SWX LED - schwarz	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h

Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
BL551025	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 216 x 259 x 77 mm		S. 355
BL551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter	Nicht für Einzelbatterie-Variante	S. 360
BL551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter	Nicht für Einzelbatterie-Variante	S. 360
BL551243	5lx-Optik (1 St.) 15mm Zubehör-Set		S. 365
BL551257	Tiefstrahlloptik (1 St.) 60°, 15 mm Zubehör-Set		S. 364



Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)


Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter



Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 280lm / 280lm **Flächenoptik**

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00
a	10,50	11,90	13,20	14,10	14,60	14,90	14,80	14,60	14,20	12,00	9,90	7,80
b	4,70	5,10	5,20	5,20	5,00	4,50	3,30	2,00	0,90	0,80	0,80	0,80
c	10,50	11,90	13,20	14,10	14,60	14,90	14,80	14,60	14,20	12,00	9,90	7,80
d	4,70	5,10	5,20	5,20	5,00	4,50	3,30	2,00	0,90	0,80	0,80	0,80




Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 280lm / 280lm **Fluchtwegoptik**

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
a	18,20	20,40	22,50	24,30	25,90	27,40	28,90	27,60	27,50	21,00	16,00	14,00	10,00	8,00
b	8,00	8,90	9,60	10,10	10,50	10,30	9,10	6,20	6,20	6,00	6,00	6,00	6,00	4,00
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter




Lampenlichtstrom Not / Netz: 280lm / 120lm – **Nennbetriebsdauer: 1h/3h Flächenoptik**

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00
a	10,50	11,90	13,20	14,10	14,60	14,90	14,80	14,60	14,20	12,00	9,90	7,80
b	4,70	5,10	5,20	5,20	5,00	4,50	3,30	2,00	0,90	0,80	0,80	0,80
c	10,50	11,90	13,20	14,10	14,60	14,90	14,80	14,60	14,20	12,00	9,90	7,80
d	4,70	5,10	5,20	5,20	5,00	4,50	3,30	2,00	0,90	0,80	0,80	0,80




Lampenlichtstrom Not / Netz: 280lm / 120lm – **Nennbetriebsdauer: 1h/3h Fluchtwegoptik**

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
a	18,20	20,40	22,50	24,30	25,90	27,40	28,90	27,60	27,50	21,00	16,00	14,00	10,00	8,00
b	8,00	8,90	9,60	10,10	10,50	10,30	9,10	6,20	6,20	6,00	6,00	6,00	6,00	4,00
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Lampenlichtstrom Not / Netz: 120lm / 120lm – **Nennbetriebsdauer: 8h Flächenoptik**

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
a	9,00	9,60	9,70	9,50	7,70	6,00
b	3,40	3,20	2,40	1,10	1,00	1,00
c	9,00	9,60	9,70	9,50	7,70	6,00
d	3,40	3,20	2,40	1,10	1,00	1,00



Lampenlichtstrom Not / Netz: 120lm / 120lm – **Nennbetriebsdauer: 8h Fluchtwegoptik**

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
a	15,50	17,10	18,60	18,00	12,00	10,00
b	6,60	7,00	6,90	4,30	4,00	3,00
c	-	-	-	-	-	-
d	-	-	-	-	-	-