

SMARTLINE PREMIUM E200-S Deckeneinbaumontage

23m
1W LED
2W LED
IP40

Farbe / Colour



- Die Leuchte wird mit einer neutral weiß bedruckten 10mm Acrylglasplatte geliefert.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind enthalten.
- Für die Leuchte kann als Zubehör ein Betoneinbaukasten geliefert werden.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 23 Meter
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Stahlblech/Aluminium-Druckguss
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 327 x 200 x 76 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: I
- Abmessungen Scheibe (BxHxT): 248 x 148 x 10 mm
- Deckenausschnitt: (L x B) min. 308 x 60 mm - max. 314 x 65 mm

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
BL14355A	SMARTLINE PREMIUM E200-S LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	11mA
BL14355A-ELC	SMARTLINE PREMIUM E200-S LED + ELC	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
BL14355A-MSÜ	SMARTLINE PREMIUM E200-S LED + MSÜ3	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
BL14355A-SE	SMARTLINE PREMIUM E200-S LED + SET009	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
BL14355A-ST	SMARTLINE PREMIUM E200-S LED + SET010	1W LED-Leiste	130lm	5VA	11mA
BL14350A	SMARTLINE PREMIUM E200-S LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	14mA
BL14350A-DA	SMARTLINE PREMIUM E200-S LED + DALI	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	14mA
BL14350A-ELC	SMARTLINE PREMIUM E200-S LED + ELC	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
BL14350A-MSÜ	SMARTLINE PREMIUM E200-S LED + MSÜ3	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
BL14350A-SE	SMARTLINE PREMIUM E200-S LED + SET009	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
BL14350A-ST	SMARTLINE PREMIUM E200-S LED + SET010	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C Lichtstromverhältnis 15%-50% / 100% Not / Netz
 NiMh-Akku 4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570001) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
BL24358A	SMARTLINE PREMIUM E200-S EB LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
BL24358A-SC	SMARTLINE PREMIUM E200-S EB-SC LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
BL24358A-SL	SMARTLINE PREMIUM E200-S EB-SL LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	1h
BL24358A-SWX	SMARTLINE PREMIUM E200-S EB-SWX LED	1W LED-Leiste	130lm	5VA	1h
BL24357A	SMARTLINE PREMIUM E200-S EB LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
BL24357A-SC	SMARTLINE PREMIUM E200-S EB-SC LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
BL24357A-SL	SMARTLINE PREMIUM E200-S EB-SL LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	1h
BL24357A-SWX	SMARTLINE PREMIUM E200-S EB-SWX LED	2W LED-Leiste	260lm	6VA	1h
BL24355A	SMARTLINE PREMIUM E200-S EB LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
BL24355A-SC	SMARTLINE PREMIUM E200-S EB-SC LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
BL24355A-SL	SMARTLINE PREMIUM E200-S EB-SL LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	3h
BL24355A-SWX	SMARTLINE PREMIUM E200-S EB-SWX LED	1W LED-Leiste	130lm	5VA	3h
BL24350A	SMARTLINE PREMIUM E200-S EB LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
BL24350A-SC	SMARTLINE PREMIUM E200-S EB-SC LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
BL24350A-SL	SMARTLINE PREMIUM E200-S EB-SL LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	3h
BL24350A-SWX	SMARTLINE PREMIUM E200-S EB-SWX LED	2W LED-Leiste	260lm	6VA	3h
BL24356A	SMARTLINE PREMIUM E200-S EB LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
BL24356A-SC	SMARTLINE PREMIUM E200-S EB-SC LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
BL24356A-SL	SMARTLINE PREMIUM E200-S EB-SL LED	1W LED-Leiste	130lm	4,5VA	8h
BL24356A-SWX	SMARTLINE PREMIUM E200-S EB-SWX LED	1W LED-Leiste	130lm	5VA	8h
BL24351A	SMARTLINE PREMIUM E200-S EB LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
BL24351A-SC	SMARTLINE PREMIUM E200-S EB-SC LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
BL24351A-SL	SMARTLINE PREMIUM E200-S EB-SL LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	8h
BL24351A-SWX	SMARTLINE PREMIUM E200-S EB-SWX LED	2W LED-Leiste	260lm	6VA	8h

Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
BL551023	Betoneinbaukasten (BxHxT) 437 x 95 x 96 mm		S. 355
BL530052	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil links unten		
BL530053	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil links oben		
BL530054	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil rechts unten		
BL530055	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil rechts oben		
BL530095	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil oben		
BL530213	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind		
BL530354	Piktogramm-Set, Rollstuhl - Pfeil links/rechts/unten/oben/Sammelstelle		